

Produktinformationen
Shop-Navcode S8642233
Hersteller Fujitsu



251,00 EUR
Inkl. MwSt

Fujitsu B22W-6 LED - LED-Monitor

Produktinformationen	
Artikel-Nr	S8642233
Hersteller	Fujitsu
Hersteller-Artikel-Nr	S26361-K1375-V140
Bruttopreis	251,00 EUR, Inkl. MwSt
Hauptspezifikationen	
Produktbeschreibung	Fujitsu B22W-6 LED - LED-Monitor - 55.9 cm (22")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 55.9 cm (22")
Integrierte Peripheriegeräte	Stereo-Lautsprecher, USB Hub
Seitenverhältnis	Breitwand - 16:10
Native Auflösung	1680 x 1050
Pixelpitch	0.282 mm
Helligkeit	250 cd/m2
Kontrast	2000000:1 / 1000:1 (dynamisch)
Reaktionszeit	5 ms
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Eingangsanschlüsse	DVI-D, VGA, DisplayPort
Lautsprecher	Integriert
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehelement, Neigbar
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	50.8 cm x 18 cm x 37 cm
Gewicht	7.1 kg
Microsoft Zertifizierung	Compatible with Windows 7
Umweltschutzstandards	ENERGY STAR-qualifiziert
Kennzeichnung	FCC Klasse B bescheinigt, TUV GS, GOST, cUL, EN 60950, VESA FPMPI, DDC/CI, RoHS, TCO Displays 5.0, ISO 9241-307, WEEE
Allgemein	
Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung	55.9 cm (22")
Sichtbare Bildfläche	55.9 cm (22")
Integrierte Peripheriegeräte	Stereo-Lautsprecher, USB Hub
Seitenverhältnis	Breitwand - 16:10
Native Auflösung	1680 x 1050
Pixelpitch	0.282 mm
Helligkeit	250 cd/m2
Kontrast	2000000:1 / 1000:1 (dynamisch)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Reaktionszeit	5 ms
Vertikale Bildwiederholrate	76 Hz

Datenblatt

Produktinformationen
Shop-Navcode S8642233
Hersteller Fujitsu



Fortsetzung

Fujitsu B22W-6 LED - LED-Monitor

Horizontale Bildwiederholrate	82 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel	170
Vertikaler Betrachtungswinkel	170
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
Farbtemperatur	9300K, 6500K, 7500K
Steuerelemente und Einstellungen	Stummtaste, Volumen, Helligkeit, Kontrast, H/V-Bildlage, Farbtemperatur, Phase, Uhr, Black Level
OSD-Sprachen	Dänisch, Tschechisch, Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Norwegisch, Portugiesisch, Polnisch, Finnisch, Schwedisch, Russisch, Spanisch, Holländisch, Türkisch, Arabisch
Besonderheiten	sRGB-Farbmanagement, HDCP, DisplayView
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	50.8 cm x 18 cm x 37 cm
Gewicht	7.1 kg
Audio	
Typ	Lautsprecher - Stereo - integriert
Ausgangsleistung/Kanal	1 Watt
Konnektivität	
Schnittstellen	VGA DVI-D DisplayPort Audio Line-In 4 x USB Downstream USB Upstream
Mechanisch	
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehelement, Neigbar
Neigungswinkel	40
Rotationswinkel	90
Höheneinstellung	110 mm
Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung	100 x 100 mm
Verschiedenes	
Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Enthaltene Kabel	1 x VGA-Kabel - 1.8 m 1 x DVI-Kabel - 1.8 m 1 x Audiokabel - 1.8 m 1 x USB-Kabel - USB Typ A auf B - 1.8 m
MTBF	70,000 Stunde(n)
Compatible with Windows 7	Die Anwendungen und Geräte mit dem "Compatible with Windows 7" Logo haben die Microsoft Versicherung, dass diese Produkte Tests für Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit 32-Bit und 64-Bit-Windows-7 bestanden haben.
Kennzeichnung	FCC Klasse B bescheinigt, TUV GS, GOST, cUL, EN 60950, VESA FPMPI, DDC/CI, RoHS, TCO Displays 5.0, ISO 9241-307, WEEE

Datenblatt

Produktinformationen
Shop-Navcode S8642233
Hersteller Fujitsu



Fortsetzung

Fujitsu B22W-6 LED - LED-Monitor

Stromversorgung	
Spannungsversorgung	Intern
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	22 Watt
Leistungsaufnahme im Standby/Ruhezustand	0.3 Watt
Abmessungen und Gewicht	
Details zu Abmessungen & Gewicht	Mit Fuß – 50.8 cm x 18 cm x 37 cm x 7.1 kg Ohne Fuß – 50.8 cm x 6 cm x 34.3 cm x 4.2 kg
Umweltschutzstandards	
ENERGY STAR-qualifiziert	Ja
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	5 °C
Max. Betriebstemperatur	35 °C

Datenblatt