

Produktinformationen
Shop-Navcode S10099208
Hersteller Fujitsu



327,00 EUR
Inkl. MwSt

Fujitsu P Line P23T-6 FPR 3D - 3D LED-Monitor

| Produktinformationen | |
|-------------------------------------|---|
| Artikel-Nr | S10099208 |
| Hersteller | Fujitsu |
| Hersteller-Artikel-Nr | S26361-K1433-V170 |
| Bruttopreis | 327,00 EUR, Inkl. MwSt |
| Hauptspezifikationen | |
| Produktbeschreibung | Fujitsu P Line P23T-6 FPR 3D - 3D LED-Monitor - 58.4 cm (23") |
| Gerätetyp | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 58.4 cm (23") |
| 3D-fähig | Ja (3D-Brille enthalten) |
| Integrierte Peripheriegeräte | Stereo-Lautsprecher, USB Hub |
| Bildschirmtyp | IPS |
| Seitenverhältnis | Breitwand |
| Native Auflösung | 1920 x 1080 |
| Pixelpitch | 0.265 mm |
| Helligkeit | 250 cd/m2 |
| Kontrast | 1000:1 / 2000000:1 (dynamisch) |
| Reaktionszeit | 5 ms |
| Farbunterstützung | 16,7 Millionen Farben |
| Eingangsanschlüsse | DVI-D, VGA, DisplayPort |
| Lautsprecher | Integriert |
| Einstellungen der Anzeigeposition | Höhe, Pivot (Rotation), Drehelement, Neigbar |
| Bildschirmbeschichtung | 3H Hard Coating |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 55.1 cm x 19.8 cm x 35.8 cm - mit Fuß |
| Gewicht | 5.7 kg |
| Microsoft Zertifizierung | Compatible with Windows 7 |
| Umweltschutzstandards | ENERGY STAR-qualifiziert |
| Kennzeichnung | FCC Klasse B bescheinigt, TUV GS, GOST, cUL, EN 60950, SASO, VESA FPM PMI, DDC/CI, RoHS, ISO 9241-307, WEEE, TCO Displays 5.1 |
| Allgemein | |
| Display-Typ | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix |
| Diagonalabmessung | 58.4 cm (23") |
| Sichtbare Bildfläche | 58.4 cm (23") |
| 3D-fähig | Ja (3D-Brille enthalten) |
| 3D-Technologie | Polarisierung |
| Integrierte Peripheriegeräte | Stereo-Lautsprecher, USB Hub |
| Bildschirmtyp | IPS |
| Seitenverhältnis | Breitwand |
| Native Auflösung | 1920 x 1080 |

Datenblatt

Produktinformationen
Shop-Navcode S10099208
Hersteller Fujitsu



Fortsetzung

Fujitsu P Line P23T-6 FPR 3D - 3D LED-Monitor

| | |
|--|---|
| Pixelpitch | 0.265 mm |
| Helligkeit | 250 cd/m ² |
| Kontrast | 1000:1 / 2000000:1 (dynamisch) |
| Farbunterstützung | 16,7 Millionen Farben |
| Reaktionszeit | 5 ms |
| Vertikale Bildwiederholrate | 76 Hz |
| Horizontale Bildwiederholrate | 82 kHz |
| Horizontaler Betrachtungswinkel | 178 |
| Vertikaler Betrachtungswinkel | 178 |
| Bildschirmbeschichtung | 3H Hard Coating |
| Hintergrundbeleuchtungs-Technologie | LED-Hintergrundbeleuchtung |
| Farbtemperatur | 9300K, 6500K, 7500K |
| Steuerelemente und Einstellungen | Stummtaste, Volumen, Helligkeit, Kontrast, H/V-Bildlage, Schärfe, Sättigung, Farbtemperatur, Phase, Uhr, Black Level |
| OSD-Sprachen | Dänisch, Tschechisch, Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Norwegisch, Portugiesisch, Polnisch, Finnisch, Schwedisch, Russisch, Spanisch, Holländisch, Türkisch, Arabisch |
| Besonderheiten | sRGB-Farbmanagement, HDCP, Auto Brightness Control, ECO-Taste, DisplayView, DICOM-kalibriert |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 55.1 cm x 19.8 cm x 35.8 cm – mit Fuß |
| Gewicht | 5.7 kg |
| Audio | |
| Typ | Lautsprecher – Stereo – integriert |
| Ausgangsleistung/Kanal | 1.5 Watt |
| Konnektivität | |
| Schnittstellen | VGA DVI-D DisplayPort Audio Line-In 4 x USB 2.0 Downstream USB Upstream (Typ B) |
| Mechanisch | |
| Einstellungen der Anzeigeposition | Höhe, Pivot (Rotation), Drehelement, Neigbar |
| Neigungswinkel | 38 |
| Schwenkwinkel | 340 |
| Rotationswinkel | 90 |
| Höheneinstellung | 120 mm |
| Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung | 100 x 100 mm |
| Verschiedenes | |
| Leistungsmerkmale | Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich) |

Datenblatt

Produktinformationen
Shop-Navcode S10099208
Hersteller Fujitsu



Fortsetzung

Fujitsu P Line P23T-6 FPR 3D - 3D LED-Monitor

| | |
|--|---|
| Enthaltene Kabel | 1 x VGA-Kabel – 1.8 m 1 x DVI-Kabel – 1.8 m 1 x Audiokabel – 1.8 m 1 x USB-Kabel – USB Typ A auf B – 1.8 m 1 x DisplayPort-Kabel – 1.8 m |
| MTBF | 70,000 Stunde(n) |
| Compatible with Windows 7 | Die Anwendungen und Geräte mit dem "Compatible with Windows 7" Logo haben die Microsoft Versicherung, dass diese Produkte Tests für Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit 32-Bit und 64-Bit-Windows-7 bestanden haben. |
| Kennzeichnung | FCC Klasse B bescheinigt, TUV GS, GOST, cUL, EN 60950, SASO, VESA FPMPI, DDC/CI, RoHS, ISO 9241-307, WEEE, TCO Displays 5.1 |
| Stromversorgung | |
| Spannungsversorgung | Intern |
| Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz) |
| Leistungsaufnahme im Betrieb | 27 Watt |
| Leistungsaufnahme im Standby/Ruhezustand | 0 Watt |
| Abmessungen und Gewicht | |
| Details zu Abmessungen & Gewicht | Mit Fuß – 55.1 cm x 19.8 cm x 35.8 cm x 5.7 kg Ohne Fuß – 55.1 cm x 6 cm x 33.5 cm x 3.3 kg |
| Umweltschutzstandards | |
| ENERGY STAR-qualifiziert | Ja |
| Umgebungsbedingungen | |
| Min Betriebstemperatur | 5 °C |
| Max. Betriebstemperatur | 35 °C |

Datenblatt